

11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ

93

11.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Όλες οι περαιτέρω εργασίες, που προκύπτουν από τις υποχρεωτικές εργασίες ή/και από τις συνιστώμενες εργασίες, πρέπει να ανατίθενται ξεχωριστά και χρεώνονται ξεχωριστά.

Σε συνάρτηση με τις τοπικές συνθήκες χρήσης, ενδέχεται στη χώρα σας να ισχύουν αποκλίνοντα διαστήματα σέρβις.

11.2 Υποχρεωτικές εργασίες

	Κάθε δύο χρόνια	Κάθε χρόνο	Κάθε 30.000 km	Κάθε 15.000 km	Μετά από 1.000 km
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης της KTM.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Αλλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού, καθαρίστε τις σήτες λαδιού.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του μπροστινού τροχού.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του πίσω τροχού.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τους δίσκους των φρένων.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τα σωληνάκια των φρένων για τυχόν ζημιά και διαρροές.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Αλλάξτε το υγρό φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού.					<input checked="" type="radio"/>
Αλλάξτε το υγρό φρένων στο φρένο του πίσω τροχού.					<input checked="" type="radio"/>
Αλλάξτε το υγρό του υδραυλικού συμπλέκτη.					<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του πίσω τροχού.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε / διορθώστε τη στάθμη υγρού του υδραυλικού συμπλέκτη.		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ

	Κάθε δύο χρόνια	Κάθε χρόνο	Κάθε 30.000 km	Κάθε 15.000 km	Μετά από 1.000 km
Ελέγξτε το αμορτισέρ και το πιρούνι για διαρροές. (☞ σελ. 131)	○	●	●	●	●
Καθαρίστε τις ξύστρες στις μπουκάλες. (☞ σελ. 120)		●	●		
Ελέγξτε τον τζόγο των ρουλεμάν τημονιού. (☞ σελ. 167)	○	●	●	●	●
Ελέγξτε την κατάσταση των ελαστικών. (☞ σελ. 169)	○	●	●	●	●
Ελέγξτε την πίεση αέρα των ελαστικών. (☞ σελ. 169)	○	●	●	●	●
Πραγματοποιήστε επανασύσφιξη των ακτίνων. (☞ σελ. 170)	○				
Ελέγξτε την τάση των ακτίνων. (☞ σελ. 170)		●	●	●	●
Ελέγξτε τη ζάντα για τυχόν στρέβλωση. (☞ σελ. 116)	○	●	●	●	●
Ελέγξτε την αλυσίδα και τα γρανάζια της αλυσίδας. (☞ σελ. 113)		●	●	●	●
Ελέγξτε την τάση της αλυσίδας. (☞ σελ. 113)	○	●	●	●	●
Αλλάξτε τα μπουζί. (Το φίλτρο αέρα έχει αφαιρεθεί) (☞ σελ. 200)		●			
Ελέγξτε το διάκενο των βαλβίδων. (Το φίλτρο αέρα και τα μπουζί έχουν αφαιρεθεί) (☞ σελ. 200)		●			
Αντικαταστήστε τις μεμβράνες SLS. (☞ σελ. 200)		●			
Ελέγξτε τα καλώδια για τυχόν ζημιά και σημεία τσάκισης. (Το ρεζερβουάρ καυσίμου έχει αφαιρεθεί) (☞ σελ. 200)		●	●	●	●
Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής. (☞ σελ. 200)	○	●	●	●	●
Αλλάξτε το φίλτρο αέρα, καθαρίστε το κουτί του φίλτρου αέρα. (☞ σελ. 200)		●	●		
Ελέγξτε την πίεση καυσίμου. (☞ σελ. 200)		●	●	●	●
Ελέγξτε την προσαρμογή CO με το εργαλείο διάγνωσης της KTM. (☞ σελ. 200)	○	●	●		

11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ

95

	Kάθε δύο χρόνια	Kάθε χρόνο	Kάθε 30.000 km	Kάθε 15.000 km	Mετά από 1.000 km
Ελέγχετε τη ρύθμιση του μπροστινού φαναριού. (☞ σελ. 192)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
Ελέγχετε τη λειτουργία του βεντιλατέρ ψυγείου. ↗	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Τελικός έλεγχος: Ελέγχετε το όχημα για οδική ασφάλεια και πραγματοποιήστε δοκιμή στο δρόμο. ↗	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης της KTM μετά τη δοκιμή στο δρόμο. ↗	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Επαναφέρετε την ένδειξη σέρβις με το εργαλείο διάγνωσης της KTM. ↗	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Πραγματοποιήστε την καταχώριση των εργασιών σέρβις στο KTM Dealer.net και στο βιβλίο συντήρησης & εγγύησης. ↗	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

- Μεμονωμένο διάστημα
- Περιοδικό διάστημα

11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ

96

11.3 Συνιστώμενες εργασίες

	Kάθε τέσσερα χρόνια	Kάθε χρόνο	Kάθε 30.000 km	Kάθε 15.000 km	Mετά από 1.000 km
Ελέγξτε το πλαίσιο. 					•
Ελέγξτε το ψαλίδι. 					•
Ελέγξτε / καθαρίστε το μπεκ λαδιού για τη λίπανση του συμπλέκτη. 	○	•	•		
Ελέγξτε το ρουλεμάν ψαλιδιού για τυχόν τζόγο. 		•	•		
Ελέγξτε τα ρουλεμάν των τροχών για τυχόν τζόγο. 		•	•		
Λιπάνετε όλα τα κινούμενα μέρη (π.χ. πλαινό σταντ, μανέτες, αλυσίδα, ...) και ελέγξτε την ευκολία κίνησης. 	○	•	•	•	•
Αδειάστε τους εύκαμπτους σωλήνες αποστράγγισης. 	○	•	•	•	•
Ελέγξτε όλους τους εύκαμπτους σωλήνες (π.χ. καυσίμου, ψυκτικού υγρού, εξαερισμού, αποστράγγισης, ...) και τα λαστιχένια καλύμματα για ρωγμές, στεγανότητα και σωστή τακτοποίηση. 		•	•	•	•
Ελέγξτε τη σύσφιξη των βιδών και των παξιμαδιών. 	○	•	•	•	•
Ελέγξτε την αντιψυκτική προστασία. 	○	•	•	•	
Αλλάξτε το ψυκτικό υγρό. 					•

- Μεμονωμένο διάστημα
- Περιοδικό διάστημα