

11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ

	Κάθε 24 μήνες				
	Κάθε 12 μήνες				
	Κάθε 15.000 km				
	Κάθε 7.500 km				
	Μετά από 1.000 km				
Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του μπροστινού τροχού. (📖 σελ. 182)	○	●	●	●	●
Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του πίσω τροχού. (📖 σελ. 192)	○	●	●	●	●
Ελέγξτε τα σωληνάκια των φρένων για τυχόν ζημιά και διαρροές. 🚫	○	●	●	●	●
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού. (📖 σελ. 177)	○	●	●	●	
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του πίσω τροχού. (📖 σελ. 187)	○	●	●	●	
Ελέγξτε την κατάσταση των ελαστικών. (📖 σελ. 207)	○	●	●	●	●
Ελέγξτε την πίεση ελαστικών. (📖 σελ. 209)	○	●	●	●	●
Ελέγξτε το αμορτισέρ και το πιρούνι για διαρροές. 🚫	○	●	●	●	●
Καθαρίστε τις ξύστρες στις μπουκάλες. (📖 σελ. 152)		●	●		
Ελέγξτε την αλυσίδα και τα γρανάζια της αλυσίδας. (📖 σελ. 163)		●	●	●	●
Ελέγξτε την τάση της αλυσίδας. (📖 σελ. 159)	○	●	●	●	●
Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού. (📖 σελ. 235)	○	●	●	●	●
Ελέγξτε τη λειτουργία του βεντιλατέρ ψυγείου. 🚫	○	●	●	●	●
Αλλάξτε το φίλτρο αέρα, καθαρίστε το κουτί του φίλτρου αέρα. 🚫		●	●		
Ελέγξτε τις ντίζες Bowden για τυχόν ζημιά, σημεία τσάκισης και σωστή ρύθμιση. 🚫	○	●	●	●	●
Ελέγξτε τα καλώδια για τυχόν ζημιά και σημεία τσάκισης. 🚫	○	●	●	●	●

	Κάθε 24 μήνες				
	Κάθε 12 μήνες				
	Κάθε 15.000 km				
	Κάθε 7.500 km				
	Μετά από 1.000 km				
Ελέγξτε το διάκενο των βαλβίδων. 🛠️			•		
Αλλάξτε το υγρό φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού. 🛠️					•
Αλλάξτε το υγρό φρένων στο φρένο του πίσω τροχού. 🛠️					•
Ελέγξτε τον τζόγο των ρουλεμάν τιμονιού. 🛠️	○	•	•	•	•
Ελέγξτε τη ρύθμιση του μπροστινού φαναριού. (📖 σελ. 226)	○	•	•		
Ρυθμίστε την ένδειξη διαστημάτων σέρβις. 🛠️	○	•	•	•	•
Τελικός έλεγχος: Ελέγξτε το όχημα για οδική ασφάλεια και πραγματοποιήστε δοκιμή στο δρόμο. 🛠️	○	•	•	•	•
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης της KTM μετά τη δοκιμή στον δρόμο. 🛠️	○	•	•	•	•
Πραγματοποιήστε την καταχώριση εργασιών σέρβις στο KTM Dealer.net. 🛠️	○	•	•	•	•

- Μεμονωμένο διάστημα
- Περιοδικό διάστημα

11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ

11.3 Συνιστώμενες εργασίες

	Κάθε 48 μήνες				
	Κάθε 12 μήνες				
	Κάθε 30.000 km				
	Κάθε 7.500 km				
	Μετά από 1.000 km				
Ελέγξτε το πλαίσιο. 🛠			•		
Ελέγξτε το ψαλίδι. 🛠			•		
Ελέγξτε το ρουλεμάν ψαλιδιού για τυχόν τζόγο. 🛠		•	•		
Ελέγξτε τα ρουλεμάν των τροχών για τυχόν τζόγο. 🛠		•	•		
Ελέγξτε την αντιψυκτική προστασία. 🛠	○	•	•	•	
Αλλάξτε το ψυκτικό υγρό. 🛠 (📖 σελ. 243)					•
Αδειάστε τους εύκαμπτους σωλήνες αποστράγγισης. 🛠	○	•	•	•	•
Ελέγξτε όλους τους εύκαμπτους σωλήνες (π.χ. καυσίμου, ψυκτικού υγρού, εξαερισμού, αποστράγγισης, ...) και τα λαστιχένια καλύμματα για ρωγμές, στεγανότητα και σωστή τακτοποίηση. 🛠	○	•	•	•	•
Λιπάνετε όλα τα κινούμενα μέρη (π.χ. πλαϊνό σταντ, μανέτες, αλυσίδα, ...) και ελέγξτε την ευκολία κίνησης. 🛠	○	•	•	•	•
Ελέγξτε τις εύκολα προσβάσιμες, σχετικές με την ασφάλεια βίδες και τα παξιμάδια για σταθερή έδραση. 🛠	○	•	•	•	•

- Μεμονωμένο διάστημα
- Περιοδικό διάστημα