

10.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Όλες οι περαιτέρω εργασίες, που προκύπτουν από τις υποχρεωτικές εργασίες ή/και από τις συνιστώμενες εργασίες, πρέπει να ανατίθενται ξεχωριστά και χρεώνονται ξεχωριστά.

10.2 Υποχρεωτικές εργασίες

	Κάθε δύο χρόνια	Κάθε χρόνο	Κάθε 15.000 km	Κάθε 7.500 km	Μετά από 1.000 km
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης της KTM.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Αλλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού, καθαρίστε τη σήτα λαδιού. (☞ σελ. 167)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τους δίσκους των φρένων. (☞ σελ. 108)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του μπροστινού τροχού. (☞ σελ. 112)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του πίσω τροχού. (☞ σελ. 116)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε την κατάσταση των ελαστικών. (☞ σελ. 131)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε την πίεση αέρα των ελαστικών. (☞ σελ. 133)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τα σωληνάκια των φρένων για τυχόν ζημιά και διαρροές.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού. (☞ σελ. 109)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του πίσω τροχού. (☞ σελ. 113)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε το αμορτισέρ και το πιρούνι για διαρροές. Σέρβις πιρουνιού και σέρβις αμορτισέρ, ανάλογα με τις ανάγκες και το σκοπό χρήσης.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Καθαρίστε τις ξύστρες στις μπουκάλες.		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		

	Kάθε δύο χρόνια	Kάθε χρόνο	Kάθε 15.000 km	Kάθε 7.500 km	Mετά από 1.000 km
Ελέγχετε την αλυσίδα, το γρανάζι τροχού και το γρανάζι κινητήρα αλυσίδας. (☞ σελ. 94)	●	●	●	●	●
Ελέγχετε την τάση της αλυσίδας. (☞ σελ. 89)	○	●	●	●	●
Ελέγχετε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής. (☞ σελ. 155)	○	●	●	●	●
Ελέγχετε τη λειτουργία του βεντιλατέρ ψυγείου. ↗	○	●	●	●	●
Αλλάξτε το φίλτρο αέρα, καθαρίστε το κουτί του φίλτρου αέρα. ↗	●	●			
Ελέγχετε τα καλώδια για τυχόν ζημιά και σημεία τσάκισης. ↗	○	●	●	●	●
Ελέγχετε το διάκενο των βαλβίδων. ↗	○				
Ελέγχετε το διάκενο των βαλβίδων, αλλάξτε το μπουζί. ↗				●	
Αλλάξτε το υγρό φρένων στο φρένο μπροστινού τροχού. ↗					●
Αλλάξτε το υγρό φρένων στο φρένο του πίσω τροχού. ↗					●
Ελέγχετε τον τζόγο των ρουλεμάν τιμονιού.	○	●	●	●	●
Ελέγχετε τη ρύθμιση μπροστινού φαναριού για το φως μεσαίας σκάλας. (☞ σελ. 150)	○	●	●		
Ελέγχετε τη ρύθμιση μπροστινού φαναριού για το φως μεγάλης σκάλας. (☞ σελ. 151)	○	●	●		
Ελέγχετε τις ντίζες Bowden για τυχόν ζημιά, σημεία τσάκισης και σωστή ρύθμιση. ↗	○	●	●	●	●
Τελικός έλεγχος: Ελέγχετε το όχημα για οδική ασφάλεια και πραγματοποιήστε δοκιμή στο δρόμο.	○	●	●	●	●
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης της KTM μετά τη δοκιμή στο δρόμο. ↗	○	●	●	●	●
Πραγματοποιήστε επαναφορά της ένδειξης διαστημάτων σέρβις. ↗	○	●	●	●	●
Πραγματοποιήστε την καταχώριση εργασιών σέρβις στο KTM Dealer.net και στο βιβλίο συντήρησης. ↗	○	●	●	●	●

10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ

78

- Μεμονωμένο διάστημα
- Περιοδικό διάστημα

10.3 Συνιστώμενες εργασίες

	Κάθε τέσσερα χρόνια	Κάθε χρόνο	Κάθε 7.500 km	Μετά από 1.000 km
Ελέγχετε το ρουλεμάν ψαλιδιού.			●	
Ελέγχετε το ρουλεμάν τροχού.			●	
Λιπάνετε όλα τα κινούμενα μέρη (π.χ. πλαινό σταντ, μανέτες, αλυσίδα, ...) και ελέγχετε την ευκολία κίνησης.	○	●	●	●
Ελέγχετε όλους τους εύκαμπτους σωλήνες (π.χ. καυσίμου, ψυκτικού υγρού, εξαερισμού, αποστράγγισης, ...) και τα λασπιχένια καλύμματα για ρωγμές, στεγανότητα και σωστή τακτοποίηση.	○	●	●	●
Ελέγχετε την αντιψυκτική προστασία.	○	●	●	
Ελέγχετε τη σύσφιξη των βιδών και των παξιμαδιών.	○	●	●	●
Αλλάζετε το ψυκτικό υγρό.				●

- Μεμονωμένο διάστημα
- Περιοδικό διάστημα