

## 10.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Όλες οι περαιτέρω εργασίες, που προκύπτουν από τις υποχρεωτικές εργασίες ή/και από τις συνιστώμενες εργασίες, πρέπει να ανατίθενται ξεχωριστά και χρεώνονται ξεχωριστά.

Σε συνάρτηση με τις τοπικές συνθήκες χρήσης, ενδέχεται στη χώρα σας να ισχύουν αποκλίνοντα διαστήματα σέρβις.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω εξέλιξης, ενδέχεται να μεταβληθούν ορισμένα διαστήματα σέρβις και σύνολα εργασών. Το τελευταίο έγκυρο πρόγραμμα σέρβις είναι πάντοτε αναρτημένο στο KTM Dealer.net. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος KTM της περιοχής σας θα σας παρέχει ευχαρίστως τις απαραίτητες πληροφορίες.

## 10.2 Υποχρεωτικές εργασίες

	Κάθε 24 μήνες	Κάθε 12 μήνες	Κάθε 15.000 km	Κάθε 7.500 km	Μετά από 1.000 km
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης της KTM.	○	●	●	●	●
Ελέγξτε τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος.	○	●	●	●	●
Αλλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού, καθαρίστε τη σήτα λαδιού. (  σελ. 100 )	○	●	●	●	●
Ελέγξτε τους δίσκους των φρένων. (  σελ. 66 )	○	●	●	●	●
Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του μπροστινού τροχού. (  σελ. 68 )	○	●	●	●	●
Ελέγξτε τα τακάκια φρένου του πίσω τροχού. (  σελ. 71 )	○	●	●	●	●
Ελέγξτε την κατάσταση των ελαστικών. (  σελ. 78 )	○	●	●	●	●
Ελέγξτε την πίεση ελαστικών. (  σελ. 79 )	○	●	●	●	●
Ελέγξτε τα σωληνάκια των φρένων για τυχόν ζημιά και διαρροές.	○	●	●	●	●
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού. (  σελ. 66 )	○	●	●	●	
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του πίσω τροχού. (  σελ. 69 )	○	●	●	●	
Ελέγξτε το αμορτισέρ και το πιρούνι για διαρροές. 	○	●	●	●	●
Καθαρίστε τις ξύστρες στις μπουκάλες. (  σελ. 54 )		●	●		
Ελέγξτε την αλυσίδα και τα γρανάζια της αλυσίδας. (  σελ. 59 )		●	●	●	●
Ελέγξτε την τάση της αλυσίδας. (  σελ. 57 )	○	●	●	●	●
Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής. (  σελ. 91 )	○	●	●	●	●
Ελέγξτε τη λειτουργία του βεντιλατέρ ψυγείου. 	○	●	●	●	●
Αλλάξτε το φίλτρο αέρα, καθαρίστε το κουτί του φίλτρου αέρα. 		●	●		
Ελέγξτε τις ντίζες Bowden για τυχόν ζημιά, σημεία τσάκισης και σωστή ρύθμιση. 	○	●	●	●	●
Ελέγξτε τα καλώδια για τυχόν ζημιά και σημεία τσάκισης. 	○	●	●	●	●
Ελέγξτε το διάκενο των βαλβίδων. 			●		
Αλλάξτε το υγρό φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού. 					●
Αλλάξτε το υγρό φρένων στο φρένο του πίσω τροχού. 					●
Ελέγξτε τον τζόγο των ρουλεμάν τιμονιού. 	○	●	●	●	●
Ελέγξτε τη ρύθμιση του μπροστινού φαναριού. (  σελ. 88 )	○	●	●		
Τελικός έλεγχος: Ελέγξτε το όχημα για οδική ασφάλεια και πραγματοποιήστε δοκιμή στο δρόμο. 	○	●	●	●	●
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης της KTM μετά τη δοκιμή στο δρόμο. 	○	●	●	●	●
Πραγματοποιήστε επαναφορά της ένδειξης διαστημάτων σέρβις. 	○	●	●	●	●

Πραγματοποιήστε την καταχώριση εργασιών σέρβις στο KTM Dealer.net.	<span style="font-size: 1.5em;">●</span>
Κάθε 24 μήνες	
Κάθε 12 μήνες	
Κάθε 15.000 km	
Κάθε 7.500 km	
Μετά από 1.000 km	

- Μεμονωμένο διάστημα
- Περιοδικό διάστημα

## 10.3 Συνιστώμενες εργασίες

Ελέγξτε το πλαίσιο.	<span style="font-size: 1.5em;">●</span>
Ελέγξτε το φαλιδί.	<span style="font-size: 1.5em;">●</span>
Ελέγξτε το ρουλεμάν ψαλιδιού για τυχόν τζόγο.	<span style="font-size: 1.5em;">●</span> <span style="font-size: 1.5em;">●</span>
Ελέγξτε τα ρουλεμάν των τροχών για τυχόν τζόγο.	<span style="font-size: 1.5em;">●</span> <span style="font-size: 1.5em;">●</span>
Λιπάνετε όλα τα κινούμενα μέρη (π.χ. πλαινό σταντ, μανέτες, αλυσίδα, ...) και ελέγξτε την ευκολία κίνησης.	<span style="font-size: 1.5em;">○</span> <span style="font-size: 1.5em;">●</span> <span style="font-size: 1.5em;">●</span> <span style="font-size: 1.5em;">●</span> <span style="font-size: 1.5em;">●</span>
Αδειάστε τους εύκαμπτους σωλήνες αποστράγγισης.	<span style="font-size: 1.5em;">○</span> <span style="font-size: 1.5em;">●</span> <span style="font-size: 1.5em;">●</span> <span style="font-size: 1.5em;">●</span> <span style="font-size: 1.5em;">●</span>
Ελέγξτε όλους τους εύκαμπτους σωλήνες (π.χ. καυσίμου, ψυκτικού υγρού, εξαερισμού, αποστράγγισης, ...) και τα λαστιχένια καλύμματα για ρωγμές, στεγανότητα και σωστή τακτοποίηση.	<span style="font-size: 1.5em;">○</span> <span style="font-size: 1.5em;">●</span> <span style="font-size: 1.5em;">●</span> <span style="font-size: 1.5em;">●</span> <span style="font-size: 1.5em;">●</span>
Ελέγξτε την αντιψυκτική προστασία.	<span style="font-size: 1.5em;">○</span> <span style="font-size: 1.5em;">●</span> <span style="font-size: 1.5em;">●</span> <span style="font-size: 1.5em;">●</span>
Αλλάξτε το ψυκτικό υγρό. (σελ. 96)	<span style="font-size: 1.5em;">●</span>
Ελέγξτε τις εύκολα προσβάσιμες, σχετικές με την ασφάλεια βίδες και τα παξιμάδια για σταθερή έδραση.	<span style="font-size: 1.5em;">○</span> <span style="font-size: 1.5em;">●</span> <span style="font-size: 1.5em;">●</span> <span style="font-size: 1.5em;">●</span> <span style="font-size: 1.5em;">●</span>

- Μεμονωμένο διάστημα
- Περιοδικό διάστημα