

# 11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ

79

## 11.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Όλες οι περαιτέρω εργασίες, που προκύπτουν από τις υποχρεωτικές εργασίες ή/και από τις συνιστώμενες εργασίες, πρέπει να ανατίθενται ξεχωριστά και χρεώνονται ξεχωριστά.

Σε συνάρτηση με τις τοπικές συνθήκες χρήσης, ενδέχεται στη χώρα σας να ισχύουν αποκλίνοντα διαστήματα σέρβις.

## 11.2 Υποχρεωτικές εργασίες

	Kάθε δύο χρόνια	Kάθε χρόνο	Kάθε 15.000 km	Kάθε 7.500 km	Mετά από 1.000 km
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης της KTM.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Αλλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού, καθαρίστε τις σήτες λαδιού.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τους δίσκους των φρένων. (☞ σελ. 111)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τα τακάκια φρένου του μπροστινού τροχού. (☞ σελ. 115)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του πίσω τροχού. (☞ σελ. 119)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε την κατάσταση των ελαστικών. (☞ σελ. 131)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε την πίεση αέρα των ελαστικών. (☞ σελ. 133)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τα σωληνώματα των φρένων για τυχόν ζημιά και διαρροές.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού.	(☞ σελ. 112)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του πίσω τροχού.	(☞ σελ. 116)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε το αμορτισέρ και το πιρούνι για διαρροές. Πραγματοποιήστε σέρβις ανάλογα με τις ανάγκες και το σκοπό χρήσης.		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Καθαρίστε τις ξύστρες στις μπουκάλες.	(☞ σελ. 86)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		

# 11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ

80

	Κάθε δύο χρόνια	Κάθε χρόνο	Κάθε 15.000 km	Κάθε 7.500 km	Μετά από 1.000 km
Ελέγχετε την αλυσίδα και τα γρανάζια της αλυσίδας. (☞ σελ. 96)					• • • •
Ελέγχετε την τάση της αλυσίδας. (☞ σελ. 92)	○	•	•	•	•
Ελέγχετε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής. (☞ σελ. 154)	○	•	•	•	•
Ελέγχετε τη λειτουργία του βεντιλατέρ ψυγείου. ↗	○	•	•	•	•
Αλλάξτε το φίλτρο αέρα, καθαρίστε το κουτί του φίλτρου αέρα. ↗			• •		
Ελέγχετε τις ντίζες Bowden για τυχόν ζημιά, σημεία τσάκισης και σωστή ρύθμιση. ↗	○	•	•	•	•
Ελέγχετε τα καλώδια για τυχόν ζημιά και σημεία τσάκισης. ↗	○	•	•	•	•
Ελέγχετε το διάκενο των βαλβίδων. ↗	○				
Ελέγχετε το διάκενο των βαλβίδων, αλλάξτε το μπουζι. ↗				•	
Αλλάξτε το υγρό φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού. ↗					•
Αλλάξτε το υγρό φρένων στο φρένο του πίσω τροχού. ↗					•
Ελέγχετε τον τζόγο των ρουλεμάν πιμονιού. ↗	○	•	•	•	•
Ελέγχετε τη ρύθμιση μπροστινού φαναριού για το φως μεσαίας σκάλας. (☞ σελ. 148)	○	•	•		
Ελέγχετε τη ρύθμιση μπροστινού φαναριού για το φως μεγάλης σκάλας. (☞ σελ. 149)	○	•	•		
Τελικός έλεγχος: Ελέγχετε το όχημα για οδική ασφάλεια και πραγματοποιήστε δοκιμή στο δρόμο. ↗	○	•	•	•	•
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης της KTM μετά τη δοκιμή στο δρόμο. ↗	○	•	•	•	•
Πραγματοποιήστε επαναφορά της ένδειξης διαστημάτων σέρβις. ↗	○	•	•		
Πραγματοποιήστε την καταχώριση των εργασιών σέρβις στο <b>KTM Dealer.net</b> και στο βιβλίο συντήρησης & εγγύησης. ↗	○	•	•	•	•

# 11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ

81

- Μεμονωμένο διάστημα
- Περιοδικό διάστημα

## 11.3 Συνιστώμενες εργασίες

	Κάθε τέσσερα χρόνια	Κάθε χρόνο	Κάθε 30.000 km	Κάθε 7.500 km	Μετά από 1.000 km
Ελέγχετε το πλαίσιο.					•
Ελέγχετε το ψαλίδι.					•
Ελέγχετε το ρουλεμάν ψαλιδιού.			•	•	
Ελέγχετε το ρουλεμάν τροχού.			•	•	
Λιπάνετε όλα τα κινούμενα μέρη (π.χ. πλαιϊνό σταντ, μανέτες, αλυσίδα, ...) και ελέγχετε την ευκολία κίνησης.	○	•	•	•	•
Αδειάστε τους εύκαμπτους σωλήνες αποστράγγισης.	○	•	•	•	•
Ελέγχετε όλους τους εύκαμπτους σωλήνες (π.χ. καυσίμου, ψυκτικού υγρού, εξαερισμού, αποστράγγισης, ...) και τα λαστιχένια καλύμματα για ρωγμές, στεγανότητα και σωστή τακτοποίηση.	○	•	•	•	•
Ελέγχετε την αντιψυκτική προστασία.	○	•	•	•	
Αλλάζετε το ψυκτικό υγρό.					•
Ελέγχετε τη σύσφιξη των βιδών και των παξιμαδιών.	○	•	•	•	•

- Μεμονωμένο διάστημα
- Περιοδικό διάστημα