

11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ

11.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Όλες οι περαιτέρω εργασίες, που προκύπτουν από τις υποχρεωτικές εργασίες ή/και από τις συνιστώμενες εργασίες, πρέπει να ανατίθενται ξεχωριστά και χρεώνονται ξεχωριστά.

Σε συνάρτηση με τις τοπικές συνθήκες χρήσης, ενδέχεται στη χώρα σας να ισχύουν αποκλίνοντα διαστήματα σέρβις.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω εξέλιξης, ενδέχεται να μεταβληθούν ορισμένα διαστήματα σέρβις και σύνολα εργασιών. Το τελευταίο έγκυρο πρόγραμμα σέρβις είναι πάντοτε αναρτημένο στο KTM Dealer.net. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος KTM της περιοχής σας θα σας παρέχει ευχαρίστως τις απαραίτητες πληροφορίες.

11.2 Υποχρεωτικές εργασίες

	Κάθε 24 μήνες	Κάθε 12 μήνες	Κάθε 15.000 km	Κάθε 7.500 km	Μετά από 1.000 km
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης της KTM.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Προγραμματίστε τον αισθητήρα άξονα αλλαγής ταχυτήτων.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Αλλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού, καθαρίστε τις σήτες λαδιού. <small>(σελ. 223)</small>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τους δίσκους των φρένων. (σελ. 144)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του μπροστινού τροχού. (σελ. 150)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

	Κάθε 24 μήνες	Κάθε 12 μήνες	Κάθε 15.000 km	Κάθε 7.500 km	Μετά από 1.000 km
Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του πίσω τροχού. ( σελ. 156)	○	●	●	●	●
Ελέγξτε την κατάσταση των ελαστικών. (img alt="book icon" data-bbox="385 315 405 335"/> σελ. 174)	○	●	●	●	●
Ελέγξτε την πίεση ελαστικών. (img alt="book icon" data-bbox="385 345 405 365"/> σελ. 177)	○	●	●	●	●
Ελέγξτε τα σωληνάκια των φρένων για τυχόν ζημιά και διαρροές.	○	●	●	●	●
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού. (img alt="book icon" data-bbox="385 415 405 435"/> σελ. 146)	○	●	●	●	
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του πίσω τροχού. (img alt="book icon" data-bbox="385 445 405 465"/> σελ. 151)	○	●	●	●	
Ελέγξτε το αμορτισέρ και το πιρούνι για διαρροές.	○	●	●	●	●
Καθαρίστε τις ξύστρες στις μπουκάλες. (img alt="book icon" data-bbox="385 515 405 535"/> σελ. 116)		●	●		
Ελέγξτε την αλυσίδα και τα γρανάζια της αλυσίδας. (img alt="book icon" data-bbox="385 545 405 565"/> σελ. 128)		●	●	●	●
Ελέγξτε την τάση της αλυσίδας. (img alt="book icon" data-bbox="385 575 405 595"/> σελ. 124)	○	●	●	●	●
Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής. (img alt="book icon" data-bbox="385 605 405 625"/> σελ. 203)	○	●	●	●	●
Ελέγξτε τη λειτουργία του βεντιλατέρ ψυγείου. 	○	●	●	●	●
Αλλάξτε το φίλτρο αέρα, καθαρίστε το κουτί του φίλτρου αέρα. 		●	●		
Ελέγξτε τις ντίζες Bowden για τυχόν ζημιά, σημεία τσάκισης και σωστή ρύθμιση. 	○	●	●	●	●
Ελέγξτε τα καλώδια για τυχόν ζημιά και σημεία τσάκισης. 	○	●	●	●	●
Ελέγξτε το διάκενο βαλβίδων, αλλάξτε το μπουζί. 			●		

11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ

	Kάθε 24 μήνες	Kάθε 12 μήνες	Kάθε 15.000 km	Kάθε 7.500 km	Μετά από 1.000 km
Αλλάξτε το υγρό φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού.	•				
Αλλάξτε το υγρό φρένων στο φρένο του πίσω τροχού.	•				
Ελέγξτε τον τζόγο των ρουλεμάν τιμονιού.	○	•	•	•	•
Ελέγξτε τη ρύθμιση μπροστινού φαναριού για το φως μεσαίας σκάλας. (σελ. 195)	○	•	•		
Ελέγξτε τη ρύθμιση μπροστινού φαναριού για το φως μεγάλης σκάλας. (σελ. 196)	○	•	•		
Τελικός έλεγχος: Ελέγξτε το όχημα για οδική ασφάλεια και πραγματοποιήστε δοκιμή στο δρόμο.	○	•	•	•	•
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης της KTM μετά τη δοκιμή στο δρόμο.	○	•	•	•	•
Πραγματοποιήστε επαναφορά της ένδειξης διαστημάτων σέρβις.	○	•	•	•	•
Πραγματοποιήστε την καταχώριση εργασιών σέρβις στο KTM Dealer.net.	○	•	•	•	•

- Μεμονωμένο διάστημα
- Περιοδικό διάστημα

11.3 Συνιστώμενες εργασίες

	Κάθε 48 μήνες	Κάθε 12 μήνες	Κάθε 30.000 km	Κάθε 7.500 km	Μετά από 1.000 km
Ελέγξτε το πλαισιο.				●	
Ελέγξτε το ψαλίδι.				●	
Ελέγξτε το ρουλεμάν ψαλιδιού για τυχόν τζόγο.			●	●	
Ελέγξτε τα ρουλεμάν των τροχών για τυχόν τζόγο.			●	●	
Λιπάνετε όλα τα κινούμενα μέρη (π.χ. πλαινό σταντ, μανέτες, αλυσίδα, ...) και ελέγξτε την ευκολία κίνησης.	○	●	●	●	●
Αδειάστε τους εύκαμπτους σωλήνες αποστράγγισης.	○	●	●	●	●
Ελέγξτε όλους τους εύκαμπτους σωλήνες (π.χ. καυσίμου, ψυκτικού υγρού, εξαερισμού, αποστράγγισης, ...) και τα λαστιχένια καλύμματα για ρωγμές, στεγανότητα και σωστή τακτοποίηση.	○	●	●	●	●
Ελέγξτε την αντιψυκτική προστασία.	○	●	●	●	
Αλλάξτε το ψυκτικό υγρό. (σελ. 215)					●
Ελέγξτε τις εύκολα προσβάσιμες, σχετικές με την ασφάλεια βίδες και τα παξιμάδια για σταθερή έδραση.	○	●	●	●	●

- Μεμονωμένο διάστημα
- Περιοδικό διάστημα